

Übersicht nach Baureihen

Baureihe	Stellkraft	Spindel	Baureihe Durchgangsventil	3-Wege-Ventil	Mögliche Stellantriebe
MV 5200	1,5 kN 3 kN	12 mm 12 mm	MV 5210	MV 5220 MV 5230 MV 5270	REact 15 (1,5 kN) / REact 30 (2,8 Kn) REact 15 (1,5 kN) / REact 30 (2,8 Kn) REact 15 (1,5 kN) / REact 30 (2,8 Kn)
MV 5300	6 - 10 kN	12 mm	MV 5310	MV 5320 MV 5330	REact 60 (6 kN) REact 100 (10 kN) Fremdantriebe (max. 10 kN)
MV 5400	10 - 56 kN	32 mm	MV 5410	MV 5420 MV 5430	ST 5106 (15 kN) ST 5116 (20 kN) Fremdantriebe (max. 56 kN)
MV 5900	> 56 kN < 80 kN	60 mm	MV 5910	MV 5920 MV 5930	Fremdantriebe (max. 80 kN)

Typenschlüssel

MV 5 Antrieb	2 Stellkraft	1 Ventilform	1 Spindelabdichtung
5: elektrisch (MV)	2: 3 kN 3: 6 - 10 kN 4: 10 - 56 kN 9: > 56 kN < 80 kN	1: Durchgangsventil 2: Dreiwege-Mischventil 3: Dreiwege-Verteilventil 4: Dreiwegeventil für Ablauf-/Umlaufregelung 5: Dampfumformventil 7: Dreiwege-Mischventil mit verkürztem B-Flansch 9: Sonderbauformen - Absalzventil - Abschlammentil - Pumpenfreilaufventil	1: Stopfbuchse - PTFE-Kohle - Reingraphit - Packung TA-Luft - Gaspackung mit DVGW-Zulassung 4: Faltenbalg - mit Sicherheitsstopfbuchse - zusätzlich mit Lecküberwachung

Unsere aktuelle Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.rtk.de/de>

Übersicht nach Baureihen

Baureihe	Membranfläche / Stellkraft	Spindel	Baureihe Durchgangsventil	3-Wege-Ventil	Mögliche Stellantriebe
P6200	120 cm ² 280 cm ² < 10 kN	12 mm	PV 6210	PV 6220 PV 6230 PV 6270	ST 6115 ST 6135
PV 6300	530 cm ² < 10 kN	12 mm	PV 6310	PV 6320 PV 6330	ST 6160 Fremdantriebe
PV 6400	1000 cm ² < 56 kN	32 mm	PV 6410	PV 6420 PV 6430	ST 6175 Fremdantriebe
PV 6900	> 56 kN < 80 kN	60 mm	PV 6910	PV 6920 PV 6930	Fremdantriebe

Typenschlüssel

PV 6 Antrieb	2 Membranfläche	1 Ventilform	1 Spindelabdichtung
6: pneumatisch (PV)	2: 120 / 280 cm ² 3: 530 cm ² < 10 kN 4: 1000 cm ² < 56 kN 9: > 56 kN < 80 kN	1: Durchgangsventil 2: 3-Wege-Mischventil 3: 3-Wege-Verteilventil 4: 3-Wege-Ventil für Ablauf-/Umlaufregelung 5: Dampfumformventil 7: 3-Wege-Mischventil mit verkürztem B-Flansch 9: Sonderbauformen - Absalzventil - Abschlammventil - Pumpenfreilaufventil	1: Stopfbuchse - PTFE-Kohle - Reingraphit - Packung TA-Luft - Gaspackung mit DVGW-Zulassung 4: Faltenbalg - mit Sicherheitsstopfbuchse - zusätzlich mit Lecküberwachung

Unsere aktuelle Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.rtk.de/de>